

DATA SHEET IG-FocC

LÁMPARA DE RECONOCIMIENTO DE TECHO SERIE IGLUX CON REGULACION DE CAMPO
Ceiling lamp of recognition IGLux series with regulation of the field

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		TECHNICAL CHARACTERISTICS
Fuente de luz	LED	Light Source
Temperatura de color	4500 °K	Colour temperature
CRI (Ra)	> 96	CRI (Ra)
Intensidad lumínica	1m - 75.000 lux	Luminous intensity
Vida media LEDs	60.000 h	Average LEDs Lifetime
Regulación de intensidad	25-100%	Brightness control
Diámetro campo a 1 m d ₅₀	Ø 110 mm - Ø 150 mm	Light field diameter at 1m d ₅₀
Diámetro campo a 1 m d ₁₀	Ø 210 mm - Ø 290 mm	Light field diameter at 1m d ₁₀
Profundidad de iluminación (L1+L2) al 60%	85 cm	Depth of illumination (L1+L2) at 60%
Voltaje	100-240 V 47-63 Hz	Voltage
Potencia	62 VA / 32 W	Power consumption
Número de LEDs	19	Number of LEDs
Peso bruto /neto	16kg / 14 kg	Gross / net Weight
Dimensión de embalaje	108 x 35 x 29cm	Packing size
Normas aplicadas	EN60601-1, EN60601-2-41, EN60601-1-2, ISO 1497, ISO 13485, ISO 9001	Applied standards

DIMENSIONES / DIMENSIONS

