

DATA SHEET IG-65+MB

LÁMPARA DE RECONOCIMIENTO RODABLE SERIE IGLUX CON TEMPERATURA COLOR AJUSTABLE Y EQUIPO DE EMERGENCIA
Moveable lamp of recognition IGlux series with emergency equipment & adjustable colour temperature

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		TECHNICAL CHARACTERISTICS
Fuente de luz	LED	Light Source
Temperatura de color	4500 °K - 4000°K - 3500°K	Colour temperature
CRI (Ra)	> 96	CRI (Ra)
Intensidad lumínica	1m - 65.000 lux	Luminous intensity
Vida media LEDs	60.000 h	Average LEDs Lifetime
Autonomía	300 min	Autonomy
Regulación de intensidad	20-100%	Brightness control
Diámetro campo a 1 m d ₅₀	Ø 150 mm	Light field diameter at 1m d ₅₀
Diámetro campo a 1 m d ₁₀	Ø 290 mm	Light field diameter at 1m d ₁₀
Voltaje	100-240 V 47-63 Hz	Voltage
Potencia	30 W / 52 VA	Power consumption
Número de LEDs	19	Number of LEDS
Peso bruto/ neto	25kg / 21 kg	Gross / net weight
Dimensión de embalaje	131 x 45 x 23 cm	Packing size
Normas aplicadas	EN60601-1, EN60601-2-41, EN60601-1-2, ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001	Applied standards

DIMENSIONES / DIMENSIONS

