

## DATA SHEET L21-25R

LAMPARA DE RECONOCIMIENTO RODABLE A LED SERIE L21-25

Moveable lamp of recognition L21-25 LED series

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                  |                                                                            | TECHNICAL CHARACTERISTICS                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Fuente de luz                             | LED                                                                        | Light Source                               |
| Temperatura de color                      | 5000 °K                                                                    | Colour temperature                         |
| CRI (Ra)                                  | > 96                                                                       | CRI (Ra)                                   |
| Intensidad lumínica                       | 1m - 50.000 lux<br>0,5m - 87.000 lux                                       | Luminous intensity                         |
| Vida media LEDs                           | 60.000 h                                                                   | Average LEDs Lifetime                      |
| Regulación de intensidad                  | Opcional / Optional                                                        | Brightness control                         |
| Diámetro campo a 1 m d <sub>50</sub>      | Ø 200 mm                                                                   | Light field diameter at 1m d <sub>50</sub> |
| Diámetro campo a 1 m d <sub>10</sub>      | Ø 400 mm                                                                   | Light field diameter at 1m d <sub>10</sub> |
| Profundidad de iluminación (L1+L2) al 60% | 125 cm                                                                     | Depth of illumination (L1+L2) at 60%       |
| Voltaje                                   | 100-240 V<br>47-63 Hz                                                      | Voltage                                    |
| Potencia                                  | 112 VA / 50 W                                                              | Power consumption                          |
| Número de LEDs                            | 15                                                                         | Number of LEDs                             |
| Montaje                                   | Base rodable de 4 ruedas (2 con freno)*<br>4 castor stand (2 with brakes)* | Configuration                              |
| Peso bruto / neto                         | 16kg / 12,5kg                                                              | Gross / net weight                         |
| Dimensión de embalaje                     | 131 x 45 x 24cm                                                            | Packing size                               |
| Normas aplicadas                          | EN60601-1, EN60601-2-41, EN60601-1-2,<br>ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001    | Applied standards                          |

\* Posibilidad de montar ruedas antiestáticas / Antistatic castors available

### DIMENSIONES / DIMENSIONS

