



# L21-25 series

Lámpara de procedimiento

*Procedure lamp*

Lampe de procédure



Las lámparas de la serie L21-25 de ORDISI, están especialmente indicadas para consultorios médicos, salas de exploración, clínicas y centros hospitalarios. Disponibles en tres modelos para satisfacer todas sus necesidades, rodable, de techo y de pared.

*ORDISI's L21-25 series lamps are especially indicated for medical offices, examination rooms, clinics, and hospitals. Available in three models to meet all your needs: Moveable, ceiling and wall mounted.*

Les lampes de la série L21-25 d'ORDISI sont spécialement indiquées pour les cabinets médicaux, les salles d'examen, les cliniques et les hôpitaux. Disponible en trois modèles pour répondre à tous vos besoins: mobile, plafonnier et mural.



Posibilidad de **regulación** de la intensidad lumínica.

*Possibility of **regulation** of light intensity.*

Possibilité de **régulation** de l'intensité lumineuse.



**L21-25V**

**Gran rango de movimiento** de sus brazos permite posicionar la cúpula según las necesidades.

***Great range of movement** of its arms allows to position the headlight according to the needs.*

**La grande amplitude de mouvement** de ses bras permet de positionner le dôme en fonction des besoins.

**15 LEDs** de alto rendimiento y vida media de **>60.000h**, IRC (Ra) **>96** y temperatura de color de **5000°K**.

***15 high performance LEDs** with average lifetime of **>60,000h**, CRI (Ra) **>96** and colour temperature of **5000°K**.*

**15 LED** de haute qualité avec une durée de vie moyenne **>60000h**, IRC (Ra) **>96** et température de couleur de **5000°K**.



Mango extraíble y **esterilizable**.

*Removable and **sterilizable** handle.*

Manche amovible et **stérilisable**.



Robusta base rodable de agradable diseño con **4 ruedas de Ø 80 mm**, dos de ellas con freno. Posibilidad de montar ruedas antiestáticas.

*Nicely designed and robust stand, equipped with **4 castors of Ø 80 mm**, two with brakes. Antistatic castors available.*

Base roulante robuste au design agréable, avec **4 roues Ø 80 mm** dont deux avec freins. Possibilité de monter des roues antistatiques.






Todos los modelos | *All models* | Tous les modèles

Modelo <i>Model</i> Modèle	Rodable <i>Moveable</i> À roulettes	Rodable con equipo de emergencia <i>Moveable with emergency equip.</i> À roulettes avec quipement d'urgence	Pared <i>Wall</i> Murale	Techo <i>Ceiling</i> Le plafond	Doble de techo <i>Ceiling Double</i> Double dôme
Interruptor Manual <i>Manual switch</i> Interrupteur manuel	L21-25R	L21-25RE	L21-25P	L21-25T	L21-25TD
Con sensor IR <i>Touchless switch</i> Interrupteur sans contact	L21-25RS	L21-25RES	L21-25PS	L21-25TS	L21-25TDS
Regulable con interruptor manual <i>Dimmable with manual switch</i> Dimmable avec interrupteur manuel	L21-25VR	L21-25VRE	L21-25VP	L21-25VT	L21-25VTD

# MEDIDAS | DIMENSIONS | DIMENSIONS



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL DATA

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fuente de luz	<b>15 LEDs</b>	<i>Light Source</i>	Source lumineuse
Temperatura de color	<b>5000 °K</b>	<i>Colour temperature</i>	Température de couleur
IRC (Ra)	<b>&gt; 96</b>	<i>CRI (Ra)</i>	IRC (Ra)
Intensidad lumínica	<b>1 m - 50.000 lux 0,5 m - 87.000 lux</b>	<i>Luminous intensity</i>	Intensité lumineuse
Vida media LEDs	<b>60.000 h</b>	<i>Average LED lifetime</i>	Vie des LEDs
Diámetro campo de trabajo a 1 m	<b>d<sub>10</sub>: Ø40 cm d<sub>50</sub>: Ø20 cm</b>	<i>Diameter light field at 1m</i>	Diamètre du champ de travail à 1m
Profundidad de iluminación (L1 + L2) al 60%	<b>87 cm</b>	<i>Depth of illumination (L1 + L2) at 60%</i>	Profondeur d'éclairage (L1 + L2) à 60 %
Potencia	<b>112 VA / 50 W</b>	<i>Power consumption</i>	Puissance
Voltaje	<b>100-240 V 47-63 Hz</b>	<i>Supply voltage</i>	Tension
Protector térmico	<b>Sí / Yes / Oui</b>	<i>Thermal protector</i>	Protecteur thermique
Protector cortacircuitos	<b>Sí / Yes / Oui</b>	<i>Short circuit protection</i>	Protecteur contre courts-circuits